

## ■ Anwendungsbereich

Zur Behandlung aller Holzarten für den Innen- und Außenbereich. Zur wasserabweisenden Oberflächenbehandlung von Holz und Kork sowie als Vorbehandlung für die Veredelung mit Bienenwachs Balsam. Grundiermittel für alle saugfähigen und trockenen Flächen (speichel- und leckecht). Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung) Geprüft nach EN 71-3

## ■ Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt. Enthält keine Mittel gegen Bläupilz!

## ■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## ■ Verarbeitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!  
Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.  
Verarbeitung: Streichen, Spritzen oder Tauchen.  
Im Außenbereich bei neuem Holz mindestens 2 Anstriche unverdünnt, im Innenbereich genügt ein unverdünnter Anstrich.

**Hinweis:** Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

## ■ Tipp für innen

Um eine besonders gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, wischen Sie nach ca. 30 - 45 Min. den nicht eingedungenen Überstand mit einem nicht fasernden Lappen ab. (Nicht abgenommener Überstand kann zu einer ungleichmäßig glänzenden Filmbildung führen.)

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

## ■ Tipp für außen

Auf waagrecht Flächen im Außenbereich, auf denen Wasser stehen bleiben kann (Tische, Bänke) bzw. auf stark bewitterten Außenfassaden oder wenn ein besonders heller Farbton verwendet wird, sollte ein letzter Anstrich mit „NATURAL Wetterschutzfarbe plus UV Filter“ erfolgen. Die UV- und Wetterbeständigkeit wird dadurch stark verbessert.

## ■ Technische Daten

Farbton:	14 Farbtöne und Sonderfarben
Trocknungszeit:	24-48 Stunden
Verbrauch:	1 lt. für 12-15 m <sup>2</sup>
Flammpunkt:	über 65°C
Verpackung:	0,75 lt / 2,50 lt / 10 lt / 30 lt
Verdünnung:	Natural Naturöl Verdünnung

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

**ACHTUNG!** Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!  
Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

## ■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreicht lagern.

## ■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

## ■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.  
Schweiz: BAG T Nr. 73261.  
Giftklassenfrei.  
GISCODE M-DF04

## ■ Allgemeiner Hinweis

Farblos oder Alpin gestrichenes Holz kann unter Ausschluss von UV-Licht vergilben (z.B. hinter Bilder oder bei Dachsrägen). Verwenden Sie in solchen Fällen Natural Bienenwachs Balsam Aqua.

## ■ Allgemeines zu

### NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.