

■ Anwendungsbereich

NATURAL Möbel-Hartöl ist ein besonders tief eindringendes, den Untergrund verfestigendes Öl. Besonders geeignet für strapazierte Holzoberflächen wie z.B. Arbeitsplatten, Möbel, Korkwandfliesen etc. Farblos und UV-Blocker. Geprüft nach EN 71-3

■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Verarbeitung

Untergrund muss saugfähig, sauber und trocken sein! (Holzfeuchte unter 18%). Raumtemperatur ca. 20° C. Oberfläche fein schleifen (Körnung 220). Bei niedrigerer Raumtemperatur die Eindringzeiten zwischen den Anstrichen etwas verlängern.

1. Anstrich: NATURAL Hartöl auf die Oberfläche mittels Pinsel oder Schwamm auftragen.

2. Anstrich: Nach ca. 30 Min. auf den noch feuchten ersten Anstrich auftragen.

WICHTIG: Überstand abnehmen. 30 Minuten nach dem letzten Anstrich das nicht eingedrungene Hartöl mittels saugfähigem Lappen abnehmen. Bereits klebrige Stellen mit einem in Naturölverdünnung getränkten Lappen abwischen. Das restlose Abnehmen des Überstandes garantiert ein gutes Ergebnis!

ACHTUNG! Möbelinnenteile (Korpus) nicht ölen! Nur mit Bienenwachs Balsam behandeln. Gut trocknen lassen.

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

■ Tipp

Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 48 Stunden, oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 320) zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche mit Pflegewachsöl oder Finishöl nochmals aufpolieren.

Gerbsäurehaltige- (Eiche etc.) u. dunkle Hölzer nach ca. 14 Tage mit warmer Spezial Reiniger - Seifenlauge nebelfeucht abwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit Pflegewachsöl die Oberfläche dünn nachölen und aufpolieren.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Pflege

Zur laufenden Pflege empfehlen wir: NATURAL Spezial Reiniger und NATURAL Pflegewachsöl. Zur Reinigung der Oberfläche keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Das Holz kann man je nach Bedarf stellenweise reparieren und nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

■ Technische Daten

Flammpunkt: über 66°C

Verbrauch: 1. Anstrich:
10 m²/1lt
2. Anstrich:
20 m²/1lt

Verpackung: 0,75 lt / 2,5 lt / 10 lt / 30 lt

Verdünnung: Natural Naturöl
Verdünnung

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden! Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreikbaar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
Schweiz: BAG T Nr. 74702.
Giftklassenfrei
GISCODE M-DF04

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichsmitteln verarbeitet.