Natural Fußbodenbienenwachs

Anwendungsbereich
Zur Veredelung und zum Schutz von Holzfußböden, Kork und unglasierten Tonfliesen im Fußbodenbereich sowie für alle stark strapazierten Holzoberflächen (Tische, Kästen) im Innenbereich.

Eigenschaften
Geschmeidig und leicht zu verarbeiten. Salbenartiges Holzwachs mit einer hervorragenden Ergiebigkeit. Es zieht schnell an und ist bald polierbar. Gibt eine besonders seidige, wasserabweisende und trittfeste Oberflächenveredelung.

Inhaltsstoffe
reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe.
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Verarbeitung auf neuem Holz
Grundierung: 2 x mit NATURAL Fußbodenöl. Nicht eingedrungenes Öl nach 30 Min. abwischen. 12 – 24 h trocknen lassen (siehe Parkettöl)
Zwischenbehandlung: Oberfläche leicht überschleifen (Körnung 320). Staub entfernen.
Endbehandlung: Fußbodenbienenwachs hauchdünn(!) mit Lappen oder Maschine gleichmäßig auftragen.

Trockenzeit: 12 – 24 Stunden.
Polieren: mit leichtem Druck gut aufpolieren.
Seidenmatt: nach ca. 6 – 12 h
Seidenglänzend:nach ca. 24 – 48 h

Noch ca. 1 – 2 Tage schonend behandeln. Gut lüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen

Renovierung
Bei renovierten, abgeschliffenen Böden, die bereits einmal versiegelt oder anderswie behandelt waren, NATURAL Fußbodenbienenwachs nach der Grundierung hauchdünn(!) – 1 lt für 100 m²) – aufbringen!

Tipp
Zu starke Auftragsschichten können unter Umständen hartnäckig nachkleben und in Fugen und Vertiefungen weiß werden. Diese mit einer weichen Polierbürste speziell behandeln und den Verbrauch immer mit den m² genau abstimmen (hauchdünn auftragen).

Reinigung und Pflege
Die gewachste Oberfläche in den ersten 14 Tagen schonend behandeln und nur trocken reinigen. Zur weiteren Pflege empfehlen wir NATURAL Spezial Reiniger und NATURAL Hartglanzwachs.
Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.
Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

Technische Daten

Farbton:	Transparent
Viskosität:	pastös bei 20°C
Verbrauch:	bei neuen Boden: 1 lt / 80 m² bei Renovierung: 1 lt /100 m²
Verpackung:	0,4 lt / 1 lt

ACHTUNG! Mit Fußbodenbienenwachs getränkte Baumwolltücher gut ausgebreitet trocknen lassen, oder in einer Dose verschlossen aufbewahren. Die Tücher könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Lagerung und Haltbarkeit
Gut frostsicher und für Kinder unerreichbar lagern.
Haltbar ca. 2 Jahre. Hautbildung vor der Verarbeitung entfernen.

Restentsorgung
Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Gesetze
Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
Schweiz: BAG T Nr. 73259.
Giftklassenfrei
GISCODE Ö40

Allgemeines zu NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problemes Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichsmitteln verarbeitet.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc. …) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021, email: office@natural.at, Internet: www.natural.at
Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at Info 1120;
Abschriften, Copien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.