

■ Anwendungsbereich

NATURAL Naturharzlack ist ein Pflanzenöllack für Innen. Haftet gut, auch auf alten Lackoberflächen. Geeignet für Holz, Metall und neutralen Stein, ausgenommen Fußboden.

■ Technische Eigenschaften

Guter Verlauf, sehr ergiebig, glänzend und matt. Gibt keine giftigen oder schädlichen Dämpfe ab, frei von nicht abbaubaren Umweltgiften (speichel- und leckecht).

■ Inhaltsstoffe

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Werkstoffart

Naturharzlack farblos, glänzend und seidenmatt.

■ Werkzeug

Verarbeitbar durch Streichen, Rollen, Spritzen.

■ Verarbeitung auf neuem Holz

Untergrund muss saugfähig, sauber und trocken sein! (Holzfeuchte unter 18 %.)

Raumtemperatur ca. 20°C. Harzreiche und tropische Hölzer zuerst mit Naturöl Verdünnung oder Alkohol (Spiritus) abreiben.

■ Grundierung

1. Anstrich: NATURAL Naturharzlack mit 10 - 15% Naturöl Verdünnung. Nach der Trocknung (12 - 24 Stunden) die Oberfläche überschleifen (Körnung 320). Schleifstaub gut entfernen.

2. Anstrich: NATURAL Naturharzlack unverdünnt, dünn auftragen.

■ Renovierungsanstrich

Alte Lackschicht auf Haltbarkeit prüfen, abplatzende Stellen bis auf den Untergrund entfernen. Weiterer neuer Anstrichaufbau wie oben beschrieben. Intakte Lackschichten säubern, gut anschleifen und 1 - 2 unverdünnte Anstriche mit NATURAL Naturharzlack aufbringen.

Wichtig: Schleifstaub gut entfernen. Während der Trocknung für Staubbfreiheit sorgen.

Bei niedrigerer Raumtemperatur die Trockenzeiten zwischen den Anstrichen etwas verlängern.

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Technische Daten

Trockenzeiten: bei 20°C und normaler Luftfeuchte
 Staubtrocken: 6-7 h
 Überschleifbar: 12-24 h
 Flammpunkt: über 65°C
 Verbrauch: 1 lt / 10 m²
 Verdünnung: NATURAL Naturöl Verdünnung
 Verpackung: 0,75 lt / 2,5 lt

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreikbaar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Schweiz: BAG T Nr.73260.

Giftklassenfrei.

GISCODE M-DF04

■ Allgemeines zu

NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problemes Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichsmitteln verarbeitet.

ACHTUNG! Mit NATURAL Naturharzlack getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Dose) Selbstentzündungsgefahr wegen Gehalt an pflanzlichen Ölen, die durch Aufnahme von Sauerstoff trocknen. Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.