



Naturfarben

# ROCKY STONE WAX

## ▪ **Anwendungsbereich**

Nur für den Innenbereich! Schutz und Pflege für nicht saugfähige, polierte und versiegelte, sowie geölte Steinoberflächen.

Rocky Stone Wax schützt die Steinoberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung im Innenbereich.

## ▪ **Technische Eigenschaften**

Lösemittelfreie Naturwachsemlulsion, trittfest, wasserbeständig, polierbar. Rocky Stone Wax enthält keine Öle, benötigt keinen saugfähigen Untergrund und trocknet an der Oberfläche auf.

## ▪ **Zusammensetzung**

Natürliche Wachse und Wasser. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

## ▪ **Vorbereitung**

Reinigung des Bodens mit Rocky Stone Cleaner.

## ▪ **Verarbeitung**

Rocky Stone Wax auf die gereinigte, trockene Oberfläche aufspritzen und mittels Schwamm oder Tuch gleichmäßig verteilen. Nicht verreiben (ansonst entstehen Schlieren). Nach dem Auftrocknen entsteht ein besonders widerstandsfähiger Dauerglanz.

## ▪ **Polieren**

Die getrocknete Oberfläche kann auf Seidenglanz mittels Lappen, Bürste oder Poliermaschine poliert werden. Achtung: Rutschgefahr!

## ▪ **Hinweis!**

Bei dunklen Steinarten können im Gegenlicht Schlieren sichtbar werden.

## ▪ **Pflege**

Die laufende Pflege von Böden erfolgt durch Beigabe von Rocky Stone Wax in das Wischwasser.

## ▪ **Technische Daten**

Trockenzeiten: bei 20°C 30–60 Min.  
Polierbar: nach 3–6 Std.  
Viskosität: 14 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C  
Verbrauch: 30–100 m<sup>2</sup>/ lt  
Verpackung: 1 lt ; 5 lt und Großgebände

## ▪ **ROCKY STONE CARE**

### **Pflegeprogramm**

Rocky Stone Oil, Rocky Stone Refresher, Rocky Stone Cleaner

## ▪ **Lagerung**

Gut verschlossen und frostfrei lagern. Haltbar ca. 2 Jahre  
Auch natürliche Reinigungs- und Pflegemittel außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

## ▪ **Restentsorgung**

Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen. Eingetrocknete Reste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Hausmüll zugeführt werden. Gebinde PE-recyclierbar.

## ▪ **Gesetze**

Österr. ChemG: Ungefährlich nach dem ChemG. Es sind keine Sicherheitsdatenblätter notwendig.

## ▪ **Allgemeines zu**

### **NATURAL NATURFARBEN**

Natural Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc....) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding /Linz, Tel. +43 (0)732/670021, Telefax 674957-9; email: office@natural.at. Vertrieb Deutschland: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing, Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at Info 08/13 Internet: www.naturalnaturfarben.com

Abschriften, Copien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.