

■Anwendungsbereich

Zur Veredelung und zum Schutz von Holz-, Kork- und Steinböden sowie für den Möbelbereich.

■Eigenschaften

antistatisch, porenfüllend, leicht polierbar, seidenglänzend

■Zusammensetzung

reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe.
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■Vorbereitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, fest und staubfrei sein. Das Holz muss geschliffen sein.
Möbeloberfläche: 180-240
Fußböden: 120-150
Endschliff Schleifgitter: 120

■Untergrund

Grundierung mit Parkettöl-Heißtechnik oder Pegasus V1 Möbelöl notwendig. Für pigmentierte Bereiche kann auch die Natural Holzlasur verwendet werden.

■Verarbeitung Fußboden

Das pastöse Heißwachs löffelförmig auf dem Fußboden verteilen und mit der Thermopad E4 mit braunem oder rotem Pad mit 80°C dünn verteilen. Polieren nach 30 Min. mit weißem Pad ohne Temperatur.

■Verarbeitung Möbel

Mit Heißspritzpistole bei 80°C das verflüssigte Heißwachs auf die Oberfläche dünn aufspritzen. Nach ca. 15 Min. maschinelles Nachpolieren mit Sisalbürste oder weißem Pad notwendig.

Trockenzeit: ca. 15 Min.

Polieren: Mit leichtem Druck mit Sisalleder oder Sisalbürste gut aufpolieren.

■Tipp

Zu starke Auftragsschichten können unter Umständen hartnäckig nachkleben und in Fugen und Vertiefungen weiß werden. Diese mit einer weichen Polierbürste speziell behandeln und den Verbrauch immer mit den m² genau abstimmen (hauchdünn auftragen).

■Reinigung

Die gewachste Oberfläche in den ersten 14 Tagen schonend behandeln und nur trocken reinigen. Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonsten könnten Geruchsprobleme entstehen). Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

■Pflege

Zur laufenden Pflege empfehlen wir Natural Spezialreiniger
Natural Hartglanzwachs
Natural Pflegewachsöl

■Technische Daten

Farbton: Transparent, leicht honigtönend
Viskosität: halbfest bis fest 20°C
Verbrauch: bei neuem Holz: 1 lt / 80 m²
 bei Renovierung: 1 lt / 100 m²
Verpackung: 1 lt. Gebinde

■Lagerung

Frostsicher und für Kinder unerreichbar lagern.

Haltbar ca. 2 Jahre. Mögliche gebildete Haut vor der Verarbeitung entfernen.

■Achtung

Mit Heißwachs getränkte Baumwolltücher gut ausgebreitet trocknen lassen, oder in einer Dose verschlossen aufbewahren. Diese können sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden.

■Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■Allgemeines zu NATURAL NATURFARBEN

Natural Naturfarben werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise der Probleme Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder rückstandslos darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.