



■ Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte!
Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holz-
oberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u.
Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinker-
oberflächen, sowie Kork.
Matt bis hochmatt.

ACHTUNG: Fußbodenheizung unbedingt bis zum
Ende der Verarbeitung abschalten!

■ Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle, wertvolle
Balsam Naturharze, Öle, Pigmente, bleifreie
Trockenstoffe, Pigmente.

■ Vorbereitung: GUT AUFRÜHREN!

Der Untergrund muss fein und sauber geschliffen sein.
Die Oberfläche gut absaugen.

Grundierung und Auftrag:

Eine Vorgrundierung ist nicht notwendig, kann jedoch
durchgeführt werden. Die Oberfläche *je nach*
Farbwunsch und *gewünschter Optik* behandeln mit
Natural TEC OIL COLOR Premium..

Je nach Farbwunsch können 1-2 Aufträge erfolgen.
Anschließend erfolgt das **Finish** mit **NATURAL TEC**
OIL 501 matt oder UV-Filter.

■ Auftrag (z.B. bei Fußböden)

GUT AUFRÜHREN!

Schwamm: kleinere Flächen und Ränder mit dem
Schwamm behandeln, dünn und gleichmäßig auftragen.
Ev. mit einem weißen Pad einpolieren.

Roller: mit einer Lackier Schaumstoffwalze dünn! und
gleichmäßig aufgetragen. Ev. mit einem weißen Pad
einpolieren (Einscheibenmaschine)

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen
Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch
Vertreiberbürsten.

NATURAL TEC OIL COLOR Premium härtet
schnell aus, rasch arbeiten!

■ Trocknung

Staubtrocken nach 6-8 Stunden.

Gut belüftet mind. 12 bis 24 Std. trocken lassen.

Bis zur vollständigen Durchhärtung der Oberfläche
(ca. 14 Tage) die Oberfläche nicht feucht reinigen,
nicht abdecken (Plastikfolie) und keine Teppiche
auflegen. Für eine gute Raumbelüftung sorgen,
ansonsten besteht die Gefahr einer
Geruchsbelästigung durch trocknende Öle!

WICHTIG: Gut aufrühren!

Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

■ Achtung!

Mit **NATURAL TEC OIL COLOR Premium**
getränkte Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren
(Dose). Tücher großflächig aufhängen oder mit
Pflanzenölseife auswaschen. Selbstentzündungsgefahr
wegen Gehalt an pflanzlichen Ölen, die durch Aufnahme
von Sauerstoff trocknen.

■ Reinigung & Pflege

Die Fläche vor Feuchtreinigung vom Grobschmutz
säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit
Natural Spezialreiniger oder **Spezialreiniger weiß**.
Die Oberfläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt.

Keine Microfasertücher verwenden! 1-2 mal jährlich
sollte die Fläche mit **Natural TEC OIL 501 matt oder**
UV-Filter hauchdünn aufgefrischt werden.

■ Technische Daten

Trockenzeiten bei 20°C:

Staubtrocken: nach 6 – 8 h

Überschleifbar: nach 12 h

Spez.Gewicht: 0,93 g/ml

Flammpunkt: über 65°C

Verdünnung: NATURAL

Naturölverdünnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt, eine
Verdünnung wird nicht empfohlen!

Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

■ Verbrauch:

Spachtel /: 30–60 m² / lt

Roller: 15-20 m² / lt

Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag

Schwamm: ca. 20 gr / m²

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

■ Restentsorgung

Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete
Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können
dem Altsen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Allgemeines zu NATURAL NATURFARBEN

NATURAL Naturfarben werden im Sinne einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben
und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen soweit
wie möglich aus einem geschlossenen Ökokreislauf und
gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle
Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen
Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier
Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch
eigene Versuche durchzuführen. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht
abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021,;
email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email:
deutschland@natural.at – Info0324. Internet: www.natural.com

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen
Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021,; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at – Info0324. Internet: www.natural.com

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.