

• Anwendungsbereich

Natural Antikbienenwachs zur Veredelung und Auffrischung von unlackiertem Holz. Besonders geeignet für die Restauration von alten Möbelstücken und Holzvertäfelungen. Salbenartig, sehr geschmeidig und daher leicht zu verarbeiten. Ergibt eine besonders seidige Oberfläche, ohne die Atmung des Holzes zu behindern.

• Eigenschaften

Geschmeidig und leicht zu verarbeiten. Salbenartiges Holzwachs mit einer hervorragenden Ergiebigkeit. Es zieht schnell an und ist bald polierbar. Gibt eine besonders seidige und wasserabweisende Oberflächenveredelung.

• Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Technische Daten:

- Farbtöne: Farblos
- Löslichkeit: in Lösemittel, pastös
- Flammpunkt: über 100 °C
- Verpackung: 0,4lt. / 1lt.
- GISCODE Ö40
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/l) - das Produkt enthält max. 390/lt.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
- Schweiz: BAG T Nr. 73259

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

• Vorbereitung

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung auf stark ausgelaugtem oder abgelaugtem Holz

Grundierung: mit **Natural Möbel Hartöl**. Nicht eingedrungenes Öl nach 30 Min. abwischen. 12 – 24 h trocknen lassen (siehe technisches Datenblatt Möbel Hartöl).

Endbehandlung: Antikbienenwachs hauchdünn mit Lappen gleichmäßig auftragen.

Polieren: mit leichtem Druck gut aufpolieren.

Gut lüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Zu starke Auftragsschichten können unter Umständen hartnäckig nachkleben und in Fugen und Vertiefungen weiß werden. Diese mit einer weichen Polierbürste speziell behandeln und den Verbrauch immer mit den m² genau abstimmen (hauchdünn auftragen). Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern.

• Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen und schonend behandeln. Zur laufenden Pflege empfehlen wir **Natural Spezial-Reiniger** und **Natural Hartglanzwachs**. Zum Reinigen keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. In den ersten Wochen für eine gute Belüftung sorgen. Je nach Bedarf mit **Natural Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	50-80 m ² / Liter
Seidenmatt:	nach ca. 6 – 12 Std. bei 20°C
Seidenglänzend:	nach ca. 24 – 48 Std. bei 20°C
Oberflächlich trocken:	Nach ca. 12-24 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 1-2 Tagen
Auftrag:	1x
Weitere empfohlene Produkte:	Natural Hartöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.