

• Anwendungsbereich

Nur für den Innenbereich! Für Holz, Kork, Linoleum, Kunststoffbodenbeläge, Klinker, Stein etc. Für helle, geölte, versiegelte und lackierte Flächen. Bei dunklen Hölzern können im Gegenlicht Schlieren sichtbar werden.

• Eigenschaften

Lösemittelfreie Wachsemulsion, trittfest, wasserbeständig, polierbar.

• Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, natürliche Wachse, Öle, Wasser. Lesen Sie unsere Volldeklaration

Technische Daten

- Viskosität: 14 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C
- Verbrauch: 1lt. / 30–100 m²
- Verdünnung: Wasser
- Verpackung: 1lt. / 5lt. und Großgebinde
- Österr. ChemG: Ungefährlich nach dem ChemG. Es sind keine Sicherheitsdatenblätter notwendig.
- GISCODE GH0

• Vorbereitung

Vor Gebrauch gut schütteln!

Reinigung des Bodens mit **Natural Spezialreiniger**.

Tipp: mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopps/Tuch. Geölte Flächen sollten keinesfalls mit einem Microfasertuch gereinigt werden.

• Verarbeitung

Natural Hartglanzwachs auf die gereinigte, trockene Oberfläche aufspritzen und mittels Schwamms oder Tuch gleichmäßig verteilen. Nicht verreiben. Nach dem Auftrocknen entsteht ein besonders widerstandsfähiger Dauerglanz.

Renovierung alter Oberflächen: Mehrfach gewachste Oberflächen mit Spezialreiniger oder Wachsentsferner reinigen. Weitere Behandlung wie bei „Pflege“ beschrieben.

Polieren: Die getrocknete Oberfläche kann auf Seidenglanz, mittels Lappen, Bürste oder Poliermaschine, poliert werden.

ACHTUNG! Beim zu viel polieren wird die Oberfläche rutschig.

• Pflege

Die laufende Pflege erfolgt durch Beigabe von Hartglanzwachs in das Wischwasser. **Natural Spezialreiniger**, **Natural Pflegewachsöl**. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• Allgemeines

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Anwendungsbereich: Innenbereich
Mischverhältnis: 5-100ml / 5l Wasser
Polierbar: Nach 3–6 h
Weitere empfohlene Produkte:
Natural Spezialreiniger
Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter