

• Anwendungsbereich

Natural Holz Auffrischer – Anti Grau ist ein hervorragender Reiniger für Holz im Außen- und Innenbereich. Ein natürlicher, wasserbasierender Fruchtsäurekomplex, zur Auffrischung und Entgrauung von Holz und WPC. Natural Holzauffrischer entfernt tiefenwirksam die durch UV-Licht oder Gerbsäure (Eiche) entstandene Vergrauung. Das Multitalent: Der Reiniger entfernt (zeitnah angewendet) Flecken auf Ihrem Holzboden. Gesundes Holz wird nicht angegriffen. Endbehandlung mit Natural Ölen. Lösemittelfrei. Besonders geeignet für Holzterrassenböden, Holzfassaden, Teakholz, Gartenmöbel usw. **Lösemittelfrei. Vegan.**

• Eigenschaften

Wasserbasierender Fruchtsäurekomplex zur Auffrischung und Entgrauung von Holz. Natural Holzauffrischer entfernt tiefenwirksam die durch UV-Licht oder Gerbsäure (Eiche) entstandene Vergrauung. Gesundes Holz wird nicht angegriffen. Endbehandlung mit Natural Ölen.

• Inhaltsstoffe

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Oxal-(Rhabarber)säure, Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptus, Wasser, Tenside, Methylzellulose.

Technischdaten

- Werkzeug Reinigung: Mit Wasser
- Verpackung: 0,24lt. / 0,95lt. / 5,0lt. / 10,0lt.
- VOC (g/lt.) <1
- PH 2,0-2,8
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.

• Verbrauch

10-12m²/lt. je nach Auftragsart. Bei stark saugendem Holz, gebürsteter Oberfläche oder groben Schliff erhöht sich der Verbrauch.

Wichtig! Vermeiden Sie, dass Material auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

• Vorbereitung

Nur rostfreies Material bei der Verarbeitung verwenden

Die Holzoberfläche muss sauber, öl-, wachs-, fettfrei und staubfrei sein. Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Lufttemperatur >10°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50%. Testbehandlung empfohlen!

• Verarbeitung:

Gut aufschütteln!

Natural Holzauffrischer satt mit Schwamm, Pinsel, Rolle oder Bodenwischer gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. 15-20 Min. einwirken lassen und die Holzoberfläche feucht halten. Mit einer harten Bürste (Schrubber) die Fläche abreiben. Bei hartnäckigen Stellen den Vorgang wiederholen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Tip: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze (mittags) arbeiten. Die Fläche trocknet ansonst zu schnell auf.

Hinweis: Die behandelte Fläche gut mit viel Wasser nachspülen. Während der Trocknungszeit Schmutzeintrag vermeiden! Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können zu Verzögerungen bei der Trocknung führen.

Achtung! Vermeiden Sie, dass Material auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10-12 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 24 Std. bei 20°C
Auftrag:	1-2x
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Pflegewachsöl
	Natural Terrassenöl
	Natural Parkett- und Fußbodenöl
	Natural Hartwachsöl

Achtung!

**Unbedingt eigene Testversuche am
verwendeten Holz machen!
Metallteile (Beschläge) und Pflanzen
vor direkten Kontakt mittels Abdeckung
(Malerfolie) schützen.**

- **Sicherheit**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008.

- **Lagerung:** Ungeöffnet im Originalgebinde 2-3 Jahre. Frostfrei, kühl und trocken – nur in Plastik- bzw. Glasbehälter lagern.

- **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

- **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.