

• Anwendungsbereich

Zum Verdünnen von Natural Holzlasuren, Ölprodukten und Lacken. Zum Ausbürsten harzreicher Hölzer vor der Grundierung, zur Reinigung von Arbeitsgeräten und zum Entfernen von Flecken aus geölten oder gewachsenen Oberflächen.

• Eigenschaften

Farblose, klare Flüssigkeit mit angenehmem Geruch. Fördert das Eindringen von Ölen und Harzen in den Untergrund. Durch den leicht ätherischen Duft kommt es nach der Austrocknung zu keiner unangenehmen Geruchsbildung.

• Inhaltsstoffe

Orangenschalenöl, Isoaliphate

Technische Daten

- Spez. Gewicht: ca. 0,78 g/ml
- Viskosität: 13 Sek. (DIN 4 mm) bei 20°C
- Flammpunkt: >62°C
- Verpackung: 0,5 lt. / 1 lt. / 5 lt. / 30 lt.

• Verarbeitung

Unter Rühren dem Anstrichmittel beimischen.

• Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

Wichtig! Beim Verdünnen und beim Arbeiten mit verdünnten Fertigprodukten Zündquellen fernhalten, nicht rauchen und gut lüften.

• Restentsorgung

Hinweis zur schadlosen Beseitigung: Abfallsammler oder -behandler übergeben. Sicherheitsdatenblatt beachten. Gefährlicher Abfall gemäß FestsetzungsVO 1997: Schlüsselnummer: 55326 Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Sicherheitsdatenblatt beachten.

• Allgemeines

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

H304 kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P301 + P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformations-Zentrum/Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

P102 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.