

• Anwendungsbereich

Für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Flächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker. Spezial-Reiniger Weiß empfehlen wir für helle Holzsorten und farblos für alle dunklen Hölzer.

• Eigenschaften

Verschmutzungen werden durch die sanfte Reinigungskraft gelöst und schonend entfernt. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit der Kraft pflanzlicher Öle gepflegt und gestärkt.

• Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, Pottasche, Wasser, Mineralpigmente, Eukalyptusöl. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Technische Daten

- Flammpunkt: entfällt
- Verbrauch: je nach Verdünnung
- Verpackung: 980 ml / 5 lt.
- GISCODE GU0

• Verwendung

Vor Gebrauch gut schütteln!

Vor der Nassreinigung den Boden staubsaugen od. kehren. Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes Wasser. Wischtuch, Mopp, Bürste, Reinigungspad (grün) mit Stiel oder Einscheibenmaschine. Geölte Flächen sollten **keinesfalls** mit einem **Microfasertuch** gereinigt werden.

Tipp: mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopps/Tuchs.

• Verarbeitung

Die Häufigkeit der Nassreinigung mit Spezial-Reiniger richtet sich nach der Verschmutzung. Den Boden mit möglichst wenig Reinigungs-lösung (nebelfeucht) aufwischen. Bei stärkerer Verschmutzung den Boden ggfs. schrubben und mit Mopp/Tuch so schnell als möglich entfernen und im klaren Wasser auswaschen. Wasser event. Mehrfach wechseln.

Tipp: Achten Sie bei der Reinigung auf das optimale Raumklima (min. 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit).

ACHTUNG! Auf Holz und Parkettböden nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

• Pflege

Natural Spezial-Reiniger wirkt aufgrund seiner Zusammensetzung stark pflegend. Bei weiteren Pflegebedarf empfehlen wir mit **Natural Pflegewachsöl**, **Natural Parkettöl**, **Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter** oder **Natural Finishöl** nachzuölen. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• Allgemeines

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Anwendungsbereich:	Innen/Außen
Mischverhältnis:	1:100 mit Wasser
Normale Reinigung:	50 ml / 5 lt. Wasser
Starke Verschmutzung:	100 ml / 5 lt. Wasser
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Pflegewachsöl
	Natural Parkettöl
	Natural Finishöl
	Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter
	Natural Holz Auffrischer