

• Anwendungsbereich

Schutz und Pflege von saugfähigen Naturstein-, Sichtbeton u Estrichböden. Stein Öl schützt die Steinoberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Geeignet für alle offenporigen, saugfähigen Steinarten wie Schiefer, Sandstein, Solnhofen, Granit, Marmor, Tuffgestein, Porphyrt etc. sowie Beton, Terrazzo, Estrich im Innen- und Außenbereich.

Nicht geeignet im direkten Wasch-bereich wie z.B. Duschen, Badewannen und Waschbecken (wegen Entlaugung durch Duschgel, Seife, Shampoo, etc.).

Geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Stein Öl dringt tief in den Stein ein, füllt die Poren auf und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Die Oberfläche wirkt satt, seidig Matt, ist wasserabweisend und stark strapazierbar. Aufgrund der wertvollen, natürlichen Balsam- und Pflanzenöle kann der Anstrich weder reißen noch abplatzen. Durch das Auftragen von Stein Öl entsteht eine satte Farbtonvertiefung, die das Aussehen des Steins verschönert. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen und anschließend bei Bedarf überstand abnehmen.

• Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos
- Endhärte: 2-3 Wochen
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 66 °C
- GISCODE: Lösemittelhaltig: M-DF04 | Ö60
- Verdünnung: Natural Naturöl-Verdünnung
- Verpackung: 0,75 lt. / 1 lt. / 2,5 lt.
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/h – Produkt enthält max. 490 g/l.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern

• Verbrauch

1. Anstrich: 100-120ml /m²

2. Anstrich: 80-100ml /m²

3. Schlussanstrich: 60-100ml /m²

Da Stein je nach Porosität stark unterschiedlich saugt, können die angegebenen Werte stark differieren!

• Vorbereitung

Gut aufräumen! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Beachten Sie die einschlägigen Verlege Vorschriften, vor allem im Außenbereich! Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein. Messen Sie den Feuchtegehalt! Die Entstehung von weißen Flecken nach dem Trocknen des Öls ist ein Zeichen für Restfeuchte im Untergrund! Im Zweifelsfall Probefläche anlegen. Verarbeitungs- und Bodentemperatur muss mind. 15°C / 50-60% rel. Luftfeuchte betragen.

Arbeitsgeräte: Pinsel, Schwamm, Schaumstoffwalze.

Hinweis: Die Fußbodenheizung unbedingt mind. 12 Stunden vor Beginn der Arbeit ab-schalten. 48 Stunden nach der letzten Behandlung wieder mit 25-30°C Durchlauftemperatur in Betrieb nehmen.

Achtung: Steinarten reagieren unterschiedlich auf die Aufnahme von Ölanstrichen mit Farbveränderung. Daher machen Sie unbedingt einen Testanstrich.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	5-12 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 16-24Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 2Tage bei 20°C
Endhärte:	Nach 2-3 Wochen
Auftrag:	1-3x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• Verarbeitung

Je nach Steinart und Oberflächenschliff kann die Saugfähigkeit der Oberfläche sehr stark variieren. Vermeiden Sie Ölspritzer auf angrenzenden, nicht zu imprägnierenden Flächen.

Natural Stein Öl mit kurzfloriger Schaumstoffwalze, Pinsel oder Schwamm gleichmäßig und ansatzfrei auftragen.

Überstände die nach ca. 30 Minuten noch nicht in den Untergrund eingezogen sind, wieder restlos abwischen.

Zwischentrocknung ca. 24 Stunden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes den Vorgang noch 1-2 mal wiederholen.

Wichtig: Gut belüften! Zwischen den Auftragsvorgängen 16-24 Stunden einhalten! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Bereiche, die mit Wasser in Verbindung kommen, unbedingt eine Trocknungszeit von 2 Wochen einhalten. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

Hinweis: Beton ist in der Fläche oft unterschiedlich dicht. Dadurch dringt das Öl unterschiedlich tief ein und daraus kann sich eine ungleichmäßige Farbschattierung ergeben. Färbiger/pigmentierter Beton (z.B. Betonfliesen) auf Farbechtheit prüfen. Anhydrit-Estriche sind nicht wasserfest. Daher unbedingt auf eine geschlossene Stein-Öl Beschichtung achten.

• Reinigung

Natural Pflanzenölseife, Stein Reiniger bzw. Natural Naturölverdünnung.

• Pflege

Zur laufenden Reinigung innen und außen empfehlen wir Natural Stein-Reiniger.

Außenbereich: Frei bewitterte Bodenflächen sind 1x jährlich nachzuölen mit Natural Stein Öl.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Tipp

Mit Reiniger oder Seifenlauge gereinigte Außenflächen gut mit klarem Wasser abspülen, so dass keine Seifenreste mehr am Stein verbleiben.

• Sicherheit

Das flüssige Produkt nicht in Ess-, Trink-, oder in andere für Nahrungs-mittel oder Futtermittel vorgesehene Gefäße füllen, sowie von Kindern fernhalten. Natürliche Rohstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Der durchgetrocknete Anstrich ist für Mensch, Tier und Pflanzen unbedenklich.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• Allgemeines

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.