

• Anwendungsbereich

Zur Behandlung hochwertiger Holzarten wie Teakholz, Robinie und ähnliche Hölzer. Wir empfehlen, Möbel dieser Art generell mit Natural Teaköl zu behandeln. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung). **Geprüft nach EN 71-3.**

• Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

• Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 65 °C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,25 lt. / 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebinde auf Anfrage
- GISCODE M-DF04| Ö60
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e - das Produkt enthält max. 390g/lt.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern
- Schweiz: BAG T Nr. 73261

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Richtwerte: auf glattem geschliffenem Holz:

1. Anstrich: 1lt. für ca. 10 m²
2. Anstrich: 1lt. für ca. 20 m²

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Abschleifen: Mit den Körnungen 80/120/220

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritmaske verwenden!

• Verarbeitung

1. **Anstrich:** Natural Teaköl mittels Pinsel oder Schwamm satt auftragen.

2. **Anstrich:** nach ca 30 Minuten Natural Teaköl auf den noch feuchten, ersten Anstrich auftragen. Werkzeug mit Pflanzenölseife und Wasser oder Natural Naturölverdünnung auswaschen.

Verarbeitung: Streichen, Schwamm

Im Außenbereich: Bei neuem Holz mindestens 2 unverdünnte Anstriche.

Im Innenbereich: Genügt ein unverdünnter Anstrich.

Überstand abnehmen. 30 Minuten nach dem letzten Anstrich das nicht eingedrungene Teaköl mit einem saugfähigen Lappen abnehmen.

Gut belüften! Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10-20m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 30 min. nass in nass
Oberflächig trocken:	Nach 12 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	1-2x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• **Pflege**

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen und die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.** Benutzbar nach ca 24-48 Stunden, das Möbelstück jedoch noch etwa 2 Wochen schonend behandeln. (Endhärte) Besonders dunkle Tropenhölzer und gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche) enthalten oft einen hohen Anteil wasserlöslicher Pigmente, welche durch Nässe (Regen) gelöst und aus dem Holz ausgewaschen werden. Auf hellen Bodenplatten können dadurch dunkle Flecken entstehen. Das geölte Holz sollte daher, nach ca. 10-14 Tagen mit lauwarmen Spezial Reiniger - Seifenlauge abgewaschen werden. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Möbelstück je nach Bedarf stellenweise nachölen. Frei bewitterte Flächen einmal jährlich nachölen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Tipp**

Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden, oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 220) oder mit einem Schleifvlies fein zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche mit Teaköl nochmals dünn aufpolieren.

• **Reinigung:** Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.