

• Anwendungsbereich

Für die Veredelung / Auffrischung von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen (Holz, Kork, Stein, Beton etc.).

Nachhaltig – Baubiologisch. **Nur für den Innenbereich!** Natural H2 Pflégewachsbalsam für die Ein- und Nachpflege. Besonders geeignet für **Natural Rohoptik. Lösemittelfrei.**

• Inhaltsstoffe

Carnaubawachs, Leinöle, Rapsöl, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eucalyptusöl.

Technische Daten

- Reinigung von Werkzeugen bzw. Geräte: Natural Pflanzenölseife und Wasser.
- Verpackung: 0,98lt. / 5,0lt. / 10,0lt.
- EU Decopaint VOC A/e. – Das Produkt enthält max. 5g/lt. (Kat. A/e -130 g/lt.)
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

• Vorbereitung

Gut aufrühren!

Reinigung des Bodens mit Spezialreiniger. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

• Verarbeitung

H2 Pflégewachsbalsam 1:1 mit Wasser verdünnen und mit angefeuchtetem Tuch auftragen.

Gut trocknen lassen – **nicht polieren!**

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• Allgemeines

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Anwendungsbereich: Innenbereich

Mischverhältnis: 1:1 mit Wasser

Weitere empfohlene Produkte:

Natural H2 Rohoptik

Natural TEC OIL 501 UV-Filter