Natural Hartglanzwachs

Anwendungsbereich:	Innenbereich
Mischverhältnis:	5-100ml / 5l Wasser
Polierbar:	Nach 3–6 h

Weitere empfohlene Produkte:
Natural Spezialreiniger
Natural Tec Oil 501 matt / UV-Filter

• *Anwendungsbereich*
Nur für den Innenbereich! Für Holz, Kork, Linoleum, Kunststoffbodenbeläge, Klinker, Stein etc. Für helle, geölte, versiegelte und lackierte Flächen. Bei dunklen Hölzern können im Gegenlicht Schlieren sichtbar werden.

• *Eigenschaften*
Lösemittelfreie Wachsemulsion, trittfest, wasserbeständig, polierbar.

• *Inhaltsstoffe*
Carnaubawachs, Bienenwachs, Leinölseife, Sojalecithin, Wasser, Kieselsäure, Eucalyptusöl, Topfkonservierer.

Technische Daten
- Viskosität: 14 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C
- Verbrauch: 1lt. / 30–100 m²
- Verdünnung: Wasser
- Verpackung: 1lt. / 5lt. und Großgebinde
- Österr. ChemG: Ungefährlich nach dem ChemG. Es sind keine Sicherheitsdatenblätter notwendig.
- GISCODE GH0

• *Vorbereitung*
Vor Gebrauch gut schütteln!
Reinigung des Bodens mit **Natural Spezialreiniger.**

Tipp: mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopps/Tuch. Geölte Flächen sollten keinesfalls mit einem Microfasertuch gereinigt werden.

• *Verarbeitung*
Natural Hartglanzwachs auf die gereinigte, trockene Oberfläche aufspritzen und mittels Schwamms oder Tuch gleichmäßig verteilen. Nicht verreiben. Nach dem Auftrocknen entsteht ein besonders widerstandsfähiger Dauerglanz.
Renovierung alter Oberflächen: Mehrfach gewachste Oberflächen mit Spezialreiniger oder Wachsentferner reinigen. Weitere Behandlung wie bei „Pflege“ beschrieben.
Polieren: Die getrocknete Oberfläche kann auf Seidenglanz, mittels Lappen, Bürste oder Poliermaschine, poliert werden.

ACHTUNG! Beim zu viel Polieren wird die Oberfläche rutschig.

• *Pflege*
Die laufende Pflege erfolgt durch Beigabe von Hartglanzwachs in das Wischwasser. **Natural Spezialreiniger, Natural Pflegewachsöl**. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• *Lagerung*
Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• *Restentsorgung*
Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0126 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**