Natural Heißwachs

- ***Anwendungsbereich***

Zur Veredelung und zum Schutz von Holz-, Kork- und Steinböden sowie für den Möbelbereich.

- ***Eigenschaften***

Antistatisch, porenfüllend, leicht polierbar, seidenglänzend

- ***Inhaltsstoffe***

Bienenwachs, Carnaubawachs, Leinöl, Leinöl-Standöl, Holzöl, Quellton, Isoaliphate, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten

- Farbton: Transparent, leicht honigtönend
- Viskosität: halbfest bis fest 20°C
- Verpackung: 1lt. Gebinde
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- GISCODE: Lösemittelhaltig: M-DF04 | Ö60
- Kein Gefahrengut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/l) – Produkt enthält max. 390 g/lt.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	80m² / Liter
Polierbar:	Nach 15 min. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 12-24 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2-3 Wochen

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Parkettöl Heißtechnik

Natural Pegasus V2 Möbelöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

- ***Vorbereitung***

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!
Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, fest und staubfrei sein. Das Holz muss geschliffen sein:

  - **Möbeloberfläche:** 180-240
  - **Fußböden:** 120-150
  - **Endschliff Schleifgitter:** 120

Untergrund: Grundierung mit Parkettöl Heißtechnik oder Pegasus V1 Möbelöl notwendig. Für pigmentierte Bereiche kann auch die Natural Holzlasur verwendet werden.

- ***Verarbeitung***

Fußboden: Das pastöse Heißwachs löffelweise auf dem Fußboden verteilen und mit der Thermopad E4 mit braunem oder rotem Pad mit 80°C dünn vertreiben. Polieren nach 30 Min. mit weißem Pad ohne Temperatur.
Möbel: Mit Heißspritzpistole bei 80°C das verflüssigte Heißwachs auf die Oberfläche dünn aufspritzen.
Nach ca. 15 Min. maschinelles Nachpolieren mit Sisalbürste oder weißem Pad notwendig.
Polieren: Mit leichtem Druck mit Sisalleder oder Sisalbürste gut aufpolieren.

Tipp: Zu starke Auftragsschichten können unter Umständen hartnäckig nachkleben und in Fugen und Vertiefungen weiß werden. Diese mit einer weichen Polierbürste speziell behandeln und den Verbrauch immer mit den m² genau abstimmen (hauchdünn auftragen).

Achtung!
Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonsten könnten Geruchsprobleme entstehen). Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen.
Die gewachste Oberfläche in den ersten 14 Tagen schonend behandeln und nur trocken reinigen.
Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.
Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern. Die Endhärte ist nach 14 Tagen erreicht.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**

• ***Pflege***

Zur laufenden Pflege empfehlen wir Natural Spezialreiniger, Natural Hartglanzwachs, Natural Pflegewachsöl.
Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• ***Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008***

Produkt enthält Kobalt.
Kann allergische Reaktionen auslösen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• ***Lagerung***

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.
Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• ***Restentsorgung***

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel:
08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 1025 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**