Natural Imprägnieröl B

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10m² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 6 Std. bei 20°C
Auftrag:	1x

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Holzlasur

Natural Bienenwachsbalsam Aqua

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• *Anwendungsbereich*

Natural Imprägnieröl B ist ein vorbeugender Holzvoranstrich. Imprägnieröl B unterstützt die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes. Schutz des Anstrichfilms durch Borsalz. **Innenbereich:** Feuchträume wie Bad und Küche etc.
Außenbereich: Nur für Oberflächen, die nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind, wie Untersichtschalungen, sowie die Innenseite von Holzverschalungen etc.

• *Eigenschaften*

Wasserverdünnbares, farbloses Imprägnieröl. Offenporige Grundierung. Unterstützung der natürlichen Widerstandsfähigkeit des Holzes durch holzverwandte und holzeigene Inhaltsstoffe. Keine Gasabspaltung aus dem durchgetrockneten Anstrich.

• *Inhaltsstoffe*

Borsalz, Borax, Kiefernharz, Dammar, Leinöl, Holzöl, Kräuteressenzen, Wasser. Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt.
- Reinigung: Pflanzenölseife
- Schweiz: BAG T Nr. 73258
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

• *Verarbeitung*

Gut aufrühren! Durch das Umrühren entsteht so eine gebrauchsfertige Emulsion. Auch während der Verarbeitung ständig umrühren, um ein neuerliches Absetzen zu verhindern.
Tauchen: Tauchdauer mind. 5 Min., danach dafür sorgen, dass der Überstand gut abrinnen kann.
Streichen: Produkt satt auftragen. Unverbrauchte Reste in der Dose aufbewahren, bei Gebrauch gut aufrühren, eventuell im Wasserbad erwärmen. **Gut belüften!** In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen).
Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• *Reinigung*

Zum Auswaschen von Pinsel und Geräten etwas Pflanzenölseife verwenden.

• *Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008*

Produkt enthält Kobalt.
Kann allergische Reaktionen auslösen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• *Lagerung*

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• *Restentsorgung*

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**