

• Anwendungsbereich

NATURAL Pegasus V2 Möbelwachsöl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und eine seidige Oberfläche bildet. Für alle Holzarten im Möbelbereich geeignet. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung). Farbton: farblos

Inhaltstoffe geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Tiefenwirksam, imprägnierend, seidenglänzend, antistatisch. Belebt sanft die Holzmaserung.

• Inhaltsstoffe

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Titandioxid, Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin.

Technische Daten

- Farbtöne: farblos
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 100 °C
- Verpackung: 2,5 lt. / Großgebinde auf Anfrage
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e - das Produkt enthält max. 390/l. (Grenzwert 400 g/l)
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Durch die Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

- Richtwerte: 10-20 gr/m² je Auftrag

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), fest, sauber, saugfähig, harzfrei und staubfrei sein.
ACHTUNG! Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung bereits vor und unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

Feinschliff Körnung mind. 220

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Bei kühlen Temperaturen das Produkt gut aufrühren bzw. leicht erwärmen.

Pegasus V2 Möbelwachsöl wird mit Heiß-Spritzpistole (bis 80°C) aufgespritzt.

Maschinelles Nachpolieren nach ca. 15 Min. mit weißem Pad notwendig. Bei pigmentiertem Pegasus V2-Möbelwachsöl, Rundstrahldüse einsetzen. Bei stark saugendem Untergrund sind 2 Aufträge nötig.

WICHTIG: Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können.

• Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 1 Std. Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Endhärte nach 7 Tagen.

WICHTIG: Gut lüften! In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen). Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10-20 gr/m ² je Auftrag
Staubtrocken:	Nach 1 Stunde bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 24 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 7 Tagen
Auftrag:	1-2x, je nach Anwendung
Weitere empfohlene Produkte:	
Natural Tec Oil 501	
Natural Spezialreiniger	

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• **Werkzeugreinigung**

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• **Pflege & Reinigung**

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. **Keinesfalls** dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden. Gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 14 Tagen mit warmer Spezialreiniger – Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt.

Zur laufenden Pflege empfehlen wir **Natural Spezial-Reiniger** und **Natural Holzauffrischer Fleckentferner**.

Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv-Reiniger**. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern.

• **Restentsorgung**

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.