

• Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte!
Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkeroberflächen, sowie Kork.

• Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle, wertvolle Balsam Naturharze, Öle, bleifreie Trockenstoffe.

Technische Daten:

- Spez.Gewicht: 0,93 g/ml
- Flammpunkt: über 65°C
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/l) – Produkt enthält max. 390 g/l.
- Verdünnung: Natural Naturölverdünnung
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

• Verbrauch:

Spachtel / Roller: 30–40 m² / lt. 15–20 m² / lt.
Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag
Oberflächen - Refreshing: ca. 60–80 m² / lt.

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

• Verarbeitung

Empfohlene Untergrund Grundierung: Den Boden mit **Natural Parkettöl Heißechnik** grundieren. Die Oberfläche nach der Grundierung und Trocknung mit braunem Pad abpaden und absaugen.

Auftrag (zB. bei Fußboden):

Spachtel: Spezialöl aufspachteln, anschließend mit Einscheibenpoliermaschine oder Columbus Thermopad-maschine und weißem Pad das Öl einpaden.

Roller: Spezialöl mit einer Spezial Schaumstoffwalze dünn und gleichmäßig aufgetragen

Industrierauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Vertreiberbürsten.

Gut belüften! Bis zur vollständigen Durchhärtung der Oberfläche (ca. 14 Tage) die Oberfläche nicht feucht reinigen, nicht abdecken (Plastikfolie) und keine Teppiche auflegen.

WICHTIG: Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

• Reinigung & Pflege

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls** dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden. Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen. Den Boden vor Feuchtreinigung mit Besen oder Staubsauger säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit **Natural Spezialreiniger**. Die Oberfläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt. 1-2 mal jährlich sollte die Fläche mit **Natural Pflegewachsöl** oder **Natural Finishöl** hauchdünn aufgefrischt werden. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	15-20m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 12Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 6-8 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	1x
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Parkett- und Fußbodenöl
	Natural Parkett- und Fußbodenöl Heißechnik

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.