

• Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte!

Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holz-oberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkeroberflächen, sowie Kork. Matt bis hochmatt.

DIN EN 71-3 zertifiziert.

• Inhaltsstoffe

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

Technische Daten

- Spez.Gewicht: 0,93 g/ml
- Flammpunkt: über 65°C
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse
VOC max.
Verdünnung
Cobaltfrei

A/f (max. 700 gr/l)
max. 500 gr./ lt.
Lösemittel
Ja

DIN EN 71-3
DIN 53160
PPWR konform
EMPCo konform

Ja
In Prüfung
Ja
Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Blei, Cadmium, Chrom IV
Formaldehyd / Formaldehyddeoptstoffe
Konservierungsmittel
Gefahrgut

M-DF04 | Ö60
Nein
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nein

• Verbrauch

Spachtel /: 30–60 m² / lt.

Roller: 15-20 m² / lt.

Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag

Schwamm: ca. 20 g / m²

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Grundierung: Der Untergrund muss fein und sauber geschliffen sein. Die Oberfläche gut absaugen. Eine **Vorgrundierung ist nicht notwendig**, kann jedoch durchgeführt werden.

Hinweis: Natural TEC Oil Color Premium härtet schnell aus, rasch arbeiten!

Achtung! Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 15-60 m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 24 Std. bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach 6-8 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 2 Wochen

Auftrag: 1-2x

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Tec Oil 501 matt

Natural Tec Oil UV - Filter

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

- **Auftrag** (z.B. bei Fußböden)

Achtung! Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

Je nach Farbwunsch können 1-2 Aufträge erfolgen. Anschließend erfolgt das Finish mit Natural TEC Oil 501 matt oder UV-Filter.

Schwamm: kleinere Flächen und Ränder mit dem Schwamm behandeln, dünn und gleichmäßig auftragen. Ev. mit einem weißen Pad einpolieren.

Roller: mit einer Lackier Schaumstoffwalze dünn! und gleichmäßig aufgetragen. Ev. mit einem weißen Pad einpolieren (Einscheibenmaschine)

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Vertreiberbürsten.

Wichtig! Gut belüftet! Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen. Bis zur vollständigen Durchhärtung der Oberfläche (ca. 14 Tage) die Oberfläche nicht feucht reinigen, nicht abdecken (Plastikfolie) und keine Teppiche auflegen. Für eine gute Raumbelüftung sorgen, ansonsten besteht die Gefahr einer Geruchsbelästigung durch trocknende Öle!

• **Reinigung & Pflege**

Die Fläche vor Feuchtreinigung vom Grobschmutz säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit Natural Spezialreiniger oder Spezialreiniger weiß. Die Oberfläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt. **Keine Microfasertücher verwenden!** 1-2 mal jährlich sollte die Fläche mit Natural TEC OIL 501 matt oder UV-Filter hauchdünn aufgefrischt werden.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder un erreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)