Natural
WPC & BPC Pflegeöl

• *Anwendungsbereich*
Schutz und Pflege für WPC- und BPC-Terrassen, Sichtschutz, Zäune, Fassaden usw. Natural WPC & BPC Pflegeöl schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Frei bewitterte Oberflächen einmal jährlich auffrischen.
Geprüft nach EN 71-3.

• *Eigenschaften*
Natural WPC & BPC Pflegeöl dringt tief in ein, hält es das Material elastisch und frisch. Das Eindringen von Feuchtigkeit und das Quellen bzw. Schwinden von Holz wird vermindert. Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die Holzmaserung. Enthält keinen Schutz gegen Pilzbefall (Bläuepilz) und Algen.

• *Inhaltsstoffe*
Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12-15 m² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	1x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Technische Daten:
- Farbtöne: farblos
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 66 °C
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebinde auf Anfrage
- Kein Gefahrengut. Giftklassenfrei.
- Schweiz: BAG T Nr. 73261
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern

Weitere relevante Daten	
EU Decopaint VOC Klasse	A/e (max. 400 gr/lt)
VOC max.	max. 390 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddeoptstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nicht enthalten
Gefahrengut	Nein

• *Verbrauch*
Die Zusammensetzung des WPC / BPC wirkt sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus (je höher der Kunststoffanteil, desto niedriger der Verbrauch).
Richtwerte: 1lt. für ca. 12-15 m² Bei geriffelter Oberfläche erhöht sich der Verbrauch.

• *Vorbereitung*
Gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!
Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.
Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.
Verschmutzungen entfernen mit Natural Terrassen- und WPC-Cleaner, danach gut trocknen lassen.
Alte Anstriche säubern oder leicht anschleifen.

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at
Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**

Natural
WPC & BPC Pflegeöl

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• *Verarbeitung*

Verarbeitung: Streichen, Schwamm, Spritzen, Rollen.
Neues Holz im Außenbereich (wenn möglich) auf allen Seiten streichen. In Maserrichtung auftragen und gut ausstreichen. Nach ca. 20-30 min. die Fläche mit trockenem Pinsel nochmals überstreichen. Noch nicht eingedrungenes Öl wird dadurch gleichmäßig verteilt. Überstand und nicht aufgenommenes Öl abnehmen. 1-2 Tage gut belüftet durchtrocknen lassen. Wenn gewünscht, einen 2. Anstrich auftragen, dabei die Auftragsmenge reduzieren.
Gartenmöbel: Das Öl wie beschrieben mit trockenem Pinsel nochmals gut vertreiben. Bei Kanten und Ränder können sich Tropfnasen bilden, diese Flächen gut nachwischen.

Hinweis: Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

• *Pflege*

Gut belüften!
In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen und die Oberfläche nur trocken reinigen.

Benutzbar nach ca. 24-48 Stunden, die Oberfläche jedoch noch etwa 2 Wochen schonend behandeln. (Endhärte)
In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir **Natural WPC & BPC Cleaner**.
Frei bewitterte Gartenmöbel oder Flächen 1 x jährlich nachstreichen. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• *Reinigung*

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• *Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008*

Produkt enthält Kobalt.
Kann allergische Reaktionen auslösen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• *Lagerung*

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• *Restentsorgung*

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhältig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GmbH. Natural Naturfarben ist eine eingetragene, geschützte Marke der Scherzenlehner Harze GmbH, 4060 Leonding, Österreich. Druck und Satzfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tel. +43 732 670021; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at, Internet: www.natural.at Info 0926 **Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.**