

• Anwendungsbereich

Als zusätzlicher, letzter Anstrich über **Natural Holzlasur**. Ideal für stark bewitterte Holzoberflächen wie z.B.: Wetterseite, Außentüren, Fenster, Gartentische und -bänke. Verstärkt den UV-Schutz bei besonders hellen Farbtönen, jedoch nicht bei einem farblosen Untergrund. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (Geruchsbildung). **Geprüft nach EN 71-3.**

• Eigenschaften

Farblose Naturharzfarbe mit UV-Filter. Naturharz Lasur in High Solid Qualität. Elastischer, guter Verlauf, stark wasserabweisend, ergiebig, Seidenglanz. Unterstützt die UV-Licht Filterung des Farbpigmentes mit reinem, natürlichem Silicium Silikat (Kieselgur). Mischbar mit Natural Holzlasur. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

Enthält keine Mittel gegen Bläuepilz!

• Inhaltsstoffe

Pflanzenöle, Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos, mit UV-Schutz
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 65 °C
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / Großgebinde auf Anfrage
- GISCODE M-DF04| Ö60
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e - das Produkt enthält max. 390g/lt.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Richtwerte: auf glattem geschliffenem Holz: 1lt. für ca. 10 m²

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Verarbeitung: Streichen, Spritzen oder Tauchen. Raue Stellen leicht überschleifen. NATURAL Wetterschutzfarbe 1Mal durch Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen.

Renovierungsanstrich: Alte Anstriche auf Haltbarkeit prüfen, abplatzende Stellen bis auf den Untergrund entfernen. Weiterer neuer Anstrichaufbau wie oben beschrieben. Intakte, feste Farbschichten säubern, gut anschleifen und 1 unverdünnten Anstrich mit Natural Wetterschutzfarbe aufbringen.

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Durchlüftung sorgen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen. Die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10 m ² / Liter
Oberflächig trocken:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Auftrag:	1x
Weitere empfohlene Produkte:	Natural Holzlasur

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• **Tipp**

Überstreichen Sie die Holzlasur mit Wetterschutz bei Gartenmöbeln erst nach ca. 4 – 5 Wochen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Lasur optimal durchgetrocknet ist.

• **Reinigung**

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung und Pflanzenölseife.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (Lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

EU-EmpCo-Richtlinie (EU) 2024/825

Natural Naturfarben hat alle Rezepturen und Bestandteile der Rezepturen (Rohstoffe) einem unabhängigen Institut zur Prüfung vorgelegt. Das Zertifikat aus dieser Überprüfung finden Sie auf unserer Website und auf Anfrage unter office@natural.at.