

• Anwendungsbereich

Schutz und Pflege für WPC- und BPC-Terrassen, Sichtschutz, Zäune, Fassaden usw. Natural WPC & BPC Pflegeöl schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Liegende, frei bewitterte Oberflächen einmal jährlich auffrischen.

Geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Natural WPC & BPC Pflegeöl I dringt tief in ein, hält es das Material elastisch und frisch. Das Holz kann aufgrund des offenporigen Anstriches "atmen" und das Eindringen von Feuchtigkeit und das Quellen bzw. Schwinden von Holz wird vermindert. Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt. Enthält keinen Schutz gegen Pilzbefall (Bläuepilz) und Algen.

• Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, Pigmente, Trockenstoffe. Lesen Sie unsere Volldeklaration.

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 66 °C
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großbinde auf Anfrage
- GISCODE M-DF04| Ö60
- Kein Gefahrentgut. Giftklassenfrei.
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/lt) - das Produkt enthält max. 390g/lt
- Schweiz: BAG T Nr. 73261
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus. Richtwerte: 1lt. für ca. 12-15 m² Bei sägerauer oder geriffelter Oberfläche erhöht sich der Verbrauch.

• Vorbereitung

Gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Verschmutzungen entfernen mit Natural Terrassen- und WPC-Cleaner, danach gut trocknen lassen. Alte Anstriche säubern oder leicht anschleifen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Verarbeitung: Streichen, Schwamm, Spritzen, Rollen.

Neues Holz im Außenbereich (wenn möglich) auf allen Seiten streichen. In Maserrichtung auftragen und gut ausstreichen. Nach ca. 20-30 min. die Fläche mit trockenem Pinsel nochmals überstreichen. Noch nicht eingedrungenes Öl wird dadurch gleichmäßig verteilt. Überstand und nicht aufgenommenes Öl abnehmen. 1-2 Tage gut belüftet durchtrocknen lassen. Wenn gewünscht, einen 2. Anstrich auftragen, dabei die Auftragsmenge reduzieren.

Gartenmöbel: Das Öl wie beschrieben mit trockenem Pinsel nochmals gut verteilen. Bei Kanten und Ränder können sich Tropfnasen bilden, diese Flächen gut nachwischen.

Hinweis: Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12-15 m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Oberflächlich trocken:	Nach 24-48 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	1x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• **Pflege**

Gut belüften!

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen und die Oberfläche nur trocken reinigen. Benutzbar nach ca. 24-48 Stunden, das Holz jedoch noch etwa 2 Wochen schonend behandeln. (Endhärte) Besonders dunkle Tropenhölzer und gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche) enthalten oft einen hohen Anteil wasserlöslicher Pigmente, welche durch Nässe (Regen) gelöst und aus dem Holz ausgewaschen werden. Auf hellen Bodenplatten können dadurch dunkle Flecken entstehen. In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir Natural **WPC & BPC Cleaner**. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Frei bewitterte Gartenmöbel oder Bodenflächen 1 x jährlich nachstreichen. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Reinigung**

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder un erreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

• **Allgemeines**

NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.